

EQUIPO DE DIAGNÓSTICO POR ULTRASONIDOS TIPO-B

AV-3000

El último modelo de AV-3000, que pesa sólo 1,3kg y pantalla de 6,4 pulgadas, se distingue por su calidad de imagen brillante y clara. Las sondas intercambiables ofrecen una amplia gama de aplicaciones veterinarias para trabajar en todas las especies de grandes animales.



AV-3000

Ecógrafo Lineal Portátil

Características del sistema

Excelente calidad de imagen
Monitor 6.4 VGA LCD
Modo display en tiempo real o congelado
Menús y controles de fácil uso
Tecnología de bajo consumo
Almacenamiento de imágenes
Cálculo de edad de gestación
Cine loop

Características físicas

Dimensiones: 260 x 150 x 40 mm
Peso: 1,3 Kg

Aplicaciones por especies

Equino, Bovino, Porcino, Ovino y Caprino

Sondas principales

Sondas lineales y cóncav

Tipos de sondas:

1. Lineal endorrectal 5,5/6,5/7,5 MHz
2. Cóncav 2,5/3,5/5,0 MHz



Sonda lineal rectal

Con aislamiento a la penetración de líquidos dentro de la sonda, ideal para la introducción por el recto de yeguas y vacas.



Sonda cóncav

Gracias a su curvatura permite una exploración abdominal de la matriz de cerdas, ovejas y cabras sin apenas desplazamiento.

Maleta metálica para el transporte

El ecógrafo se guarda dentro de esta ligera maleta de aluminio para el transporte y almacenamiento.



Especificaciones

Técnica de escaneo
Sonda estándar
Sonda opcional
Profundidad de escaneo
Monitor
Capacidad de batería
Modo display
Escala de grises
Mediciones principales
Almacenamiento de imágenes
Cine loop
Puntos focales
Salida de vídeo
Tamaño (LxAxAl)
Peso Neto



Accesorios

Cargador a 220V y de mechero 12V
2 Baterías
Funda de sujeción
Cable USB y software para descarga de imágenes
Botella de gel
Maleta metálica
Manual de usuario en Español



Fuente de alimentación con AC/DC

Cargador (conectado directamente a 220V)
Batería (recargable interna y externamente)
Capacidad de cada batería de 3 horas

Conexiones externas

Conector para la sonda
Salida de vídeo (PAL-D)
Conector para el cargador 14V



Batería recargable y cargador 12V

La batería puede ser recargada tanto dentro como fuera del ecógrafo. También puede ser recargada en el mechero del coche.

Lineal Electrónica
Lineal endorrectal 5,5/6,5/7,5 MHz (incluida)
Lineal 7,5 MHz, Cóncav 3,5 MHz o Cóncav 5 MHz
70-140mm
6,4" VGA LCD
2800mAh, trabaja durante 3 horas
B, B+B, B+M, M
256 niveles
Distancia, perímetro, volumen, cálculo de gestación
64 imágenes
516 frames
2 focos electrónicos
Salida de vídeo jack para vídeo-printer o monitor externo y USB
260mmx150mmx40mm
1300g